



Verpackung

- Kartusche 310 ml
- Schlauchbeutel 550 ml

Farbe

- schwarz

Technisches Datenblatt TDB 02.20 DACH BITUMEN FUGENDICHTSTOFF

Produkt

1-Komponenten-Dichtstoff auf Bitumenbasis. Bildet wasserdichte, frostbeständige, elastische Materialabdichtungen im Dachbereich. Für Kleinreparaturen und das Abdichten von Bitumenschindeln, Dachverblechungen und Schornsteinverblechungen. Das Produkt härtet durch die Verdunstung des Lösungsmittels aus.

Eigenschaften

- Einfache Anwendung
- Hohe Beständigkeit bei Untergrundsdeformationen.
- Material zum Dachdecken
- Für saugende und nicht saugende Untergründe
- Wetterschutz
- Hohe UV- und Witterungsbeständigkeit
- Dauer elastisch
- Überstreichbar mit Farben auf Bitumenbasis

Anwendung

DACH BITUMEN FUGENDICHTSTOFF kann für Wetterschutzabdichtungen und für das Abdichten an Rohren verwendet werden, auch ohne Primer.

Für das Kleben von Dachschindeln.

Für die Durchführung von Notreparaturen an Dächern, Dachrinnen, Schornstein usw.

Technische Angaben

Trockengehalt	%	0,85	
Basis	-	Bitumen	
Konsistenz	-	Thixotrope Paste	
Dichte	g/ml	1,30	
Temperaturbeständigkeit	°C	-20 / +80	nach Aushärtung
Anwendungstemperatur	°C	+5 / +40	
Frostwiderstand	°C	-15	während des Transports
Standvermögen	mm.	<3	ISO 7390
Trocken-Hautbildung	Std.	>15	23 °C / 55 % RLF
Aushärtungszeit	Woche	1-2	
Lagerung	Monate	24	Bei Temperatur von +5 bis +25°C

Untergrund

Muss fest, sauber, trocken, staub-, öl-, fettfrei sein.

Verarbeitung

Gewindekappe abschneiden. Schrauben Sie die Applikationsspitze auf Kartusche auf und auf gewünschte Strangbreite schneiden, dann tragen Sie den Dichtstoff einseitig mittels der Kartuschenpistole auf. Die Durchführung von Haftungs- und Verträglichkeitstests vor Arbeitsbeginn wird empfohlen. Angebrochene Kartusche luftdicht verschließen.

Einschränkungen

Nicht geeignet für PE, PP, PC, PMMA, PTFE, Teflon. Nicht für Anwendungen unter Wasser geeignet.

Hinweis

Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Für gute Raumbelüftung sorgen, Dämpfe nicht einatmen.. Außer der Reichweite von Kindern aufbewahren. Der Lieferant haftet nicht für Schäden, die durch eine unsachgemäße Anwendung entstehen.

Reinigung

Nicht ausgehärtetes Material und Werkzeuge können mit DISTYK Reinigungstücher, ausgehärtetes Material kann nur mechanisch entfernt werden. Hände: Wasser und Seife, regenerierende Handcreme.

Sicherheit

Siehe «Sicherheitsdatenblatt 02.20».

Lagerung

In der ungeöffneten Originalverpackung bei Temperaturen von +5 °C bis +25 °C, Verbrauchsdatum auf der Verpackung.

Aktualisierung

Aktualisiert am 28.11.2016.

Ausgestellt am 03.10.2011.

Das Produkt ist innerhalb der Garantiezeit mit der Spezifikation konform. Die angeführten Informationen und die zur Verfügung gestellten Angaben sind auf unseren eigenen Erfahrungen, Forschungen und objektiven Tests begründet und wir gehen davon aus, dass sie zuverlässig und genau sind. Trotzdem kann die Firma nicht die unterschiedlichen Verwendungsarten, wo und unter welchen Bedingungen das Produkt appliziert wird und auch nicht die eingesetzten Applikationsmethoden kennen, deshalb gewährt sie unter keinen Umständen eine Garantie, die über den Rahmen der angeführten Informationen, was die Eignung des Produktes für bestimmte Anwendungen und auch die Vorgehensweisen der Anwendungen betrifft. Die oben angeführten Angaben haben einen allgemeinen Charakter. Jeder Nutzer ist dazu verpflichtet sich von der Eignung durch eigene Tests zu überzeugen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung.

DISTYK GmbH

Wolfholzgasse 1/3
2345 Brunn am Gebirge
Austria

UID: ATU71097626
FN: 450969 s

+43 (0) 2236 374038
info@distyk.at

www.distyk.at