



Verpackung

- Kartusche 310 ml

Farbe

- Beige



Technisches Datenblatt TDB 06.14DAT LEISTEN KLEBER

Produkt

Einkomponentiger Kleber auf SBR Kautschuk Basis für eine dauerhaft feste und flexible Verbindung ohne Schrauben und Nägel. Kein Bohren, keine Schraubenköpfe, keine Nagellöcher und keine Spaltung Gefahr

Eigenschaften

- Für außen und innen
- Ersetzt Nägel und Schrauben
- Staub-, wasser- und feuchtigkeitsbeständig
- Schnelle Haftung
- Einfache Anwendung
- Hohe Haftkraft auf verschiedene Baumaterialien in Kombination
- Saugende und nicht saugende Untergründe
- Nach Aushärtung überstreichbar

Anwendung

LEISTEN KLEBER kann zum Kleben von Holzschwellen, Türverkleidungen aus Holz, Sockelleisten für Schiffböden, Profilmaterialien und Platten verwendet werden.

Technische Angaben

Trockengehalt	%	65	
Basis	-	SBR	
Konsistenz	-	Thixotrope Paste	
Dichte	g/ml	1,30	
Temperaturbeständigkeit	°C	-25/ +60	nach Aushärtung
Temperaturbeständigkeit	°C	-15	Während des Transports
Anwendungstemperatur	°C	+5 / +30	
Trocken- Hautbildung	Min.	3-5	23 °C / 55 % RLF
Aushärtungszeit	Tage	3	23 °C / 55 % RLF
Zugfestigkeit	MPa	1,0	DIN 53857
Lagerung	Monate	12	Bei Temperatur von +5 bis +25°C
Ungefähre Verbrauch	g/m ²	300-600	

Untergrund

Mussfest, sauber, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein. Stark saugende Untergründe mit DISTYK Baugrundierung oder DISTYK Tiefengrund NANO vorbehandeln.

Verarbeitung

Den Klebstoff in dünnen Streifen auf der Rückseite der zu klebenden Teilen auftragen. Die zu klebenden Teile auf den Untergrund legen und leicht andrücken. Während des gesamten Härteprozesses des Klebstoffs Teile sichern. Auf nicht saugfähigen Untergründen kann der Aushärtungsprozess bis zu 72 Stunden dauern. Wir empfehlen zur sofortigen Fixierung eine Kombination mit dem doppelseitigen DISTYK Klebeband. Haftprüfungen werden vor der Anwendung empfohlen. Angebrochene Kartusche luftdicht verschließen.

Einschränkungen

Nicht geeignet für PE, PP, PC, PMMA, PTFE, Teflon und bituminöse Untergründe.

Hinweis

Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Nicht für Klebeverbindungen, die einer Dauerbelastung durch Feuchtigkeit oder Wasser ausgestellt sind. Außer der Reichweite von Kindern aufbewahren. Der Lieferant haftet nicht für Schäden, die durch eine unsachgemäße Anwendung entstehen.

Reinigung

Nicht ausgehärtetes Material und Werkzeuge können mit DISTYK Reinigungstücher, ausgehärtetes Material kann nur mechanisch entfernt werden. Hände: Wasser und Seife, regenerierende Handcreme.

Sicherheit

Siehe «Sicherheitsdatenblatt 06.14DAT».

Lagerung

In der ungeöffneten Originalverpackung bei Temperaturen von +5°C bis +25°C an einem trockenen Platz. Verbrauchsdatum auf der Verpackung.

Aktualisierung

Aktualisiert am 29.11.2016.

Ausgestellt am 13.09.2011.

Das Produkt ist innerhalb der Garantiezeit mit der Spezifikation konform. Die angeführten Informationen und die zur Verfügung gestellten Angaben sind auf unseren eigenen Erfahrungen, Forschungen und objektiven Tests begründet und wir gehen davon aus, dass sie zuverlässig und genau sind. Trotzdem kann die Firma nicht die unterschiedlichen Verwendungsarten, wo und unter welchen Bedingungen das Produkt appliziert wird und auch nicht die eingesetzten Applikationsmethoden kennen, deshalb gewährt sie unter keinen Umständen eine Garantie, die über den Rahmen der angeführten Informationen, was die Eignung des Produktes für bestimmte Anwendungen und auch die Vorgehensweisen der Anwendungen betrifft. Die oben angeführten Angaben haben einen allgemeinen Charakter. Jeder Nutzer ist dazu verpflichtet sich von der Eignung durch eigene Tests zu überzeugen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung.

DISTYK GmbH

Wolfholzgasse 1/3
2345 Brunn am Gebirge
Austria

UID: ATU71097626
FN: 450969 s

+43 (0) 2236 374038
info@distyk.at

www.distyk.at